

Оптимальные системы видеонаблюдения

Совместимы с ONVIF & 13 различных компаний видеонаблюдения
Удаленный просмотр камер видеонаблюдения



ОСОБЕННОСТИ

- 8/16 каналов IP камер
- Поддержка сетевых камер сторонних производителей
- Видеозапись до 5MP
- HDMI и VGA выход с разрешением до 1920x1080P




Sunkwang

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	SK-RN08 (8 Ch)	SK-RN16 (16 Ch)
Видеовход	Видеовход	8-каналов
Аудиовход	Аудио	1-канал, RCA (2.0 Vp-p, 1Kd)
Видеовыход	HDMI VGA	1-канал, разрешение : 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz 1-канал, разрешение : 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768 / 60Hz
Аудиовыход	BNC	1-ч, RCA (Linear, 1Kd)
Диск HDD	SATA	2 x SATA HDD
Сжатие	Разрешение записи Двойной поток Тип потока	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Поддерживается Видео, Видео & Аудио
Воспроизведение	Разрешение Сеть LAN Последовательный	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 1, RJ45 10M/100M/1000M автоопределение Ethernet 1, RS-485 поддуплекс
Внешний интерфейс	Вход тревоги Выход тревоги Интерфейс USB	Нет Нет 2, USB 2.0
Сетевые функции	1) IPv6 поддерживается. 2) Протокол TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, и iSCSI поддержка. 3) TCP, UDP и RTP для одноадресной рассылки.	
Управление системой	Пульт управления IR, USB Мышь	
Основные	Питание Потребление Рабочая температура Рабочая влажность Корпус Габариты (WxDxH) Вес	12 VDC ≤ 10 W (без HDD) -10 °C ~+55 °C 10% ~ 90% 19-inch standard rack-mounted 1U chassis 445 x 290 x 45 (мм) ≤ 2 Kg (без HDD)


ГАБАРИТЫ

SK-RN08 (8 Ch), SK-RN16 (16 Ch)



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

SK-RN16 (16 Ch)



HUVIRON U.S.A.
16682 Millikan Ave. Irvine, CA 92606
Tel : 949.253.9661, Fax : 949.253.9691
E-mail : chlee@huviron.com

GLOBAL BUSINESS DIVISION
#365(Bucheon Technopark 301-901) Samjeong-Dong, Ojeong-Gu, Bucheon-Si,
Gyeonggi-Do, 421-741, THE REPUBLIC OF KOREA
Tel : +82-32-320-1865, Fax : +82-32-326-8686, E-mail : sales@huviron.com

Легкая связь, Легкая установка

Работа с NVR, то о чем Вы мечтали



ОСОБЕННОСТИ

- подключение до 4/8 сетевых камер
- Включи и работай
- Поддержка сетевых камер Huviron
- Видеозапись до 5MP
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080P




Sunkwang

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	SK-RP04 (4Ch)	SK-RP08 (8 Ch)
Видеовход	Включи и работай	4-канала
Аудиовход	Аудио	1-канал, RCA (2.0 Vp-p, 1Kd)
Видеовыход	HDMI VGA	1-канал, разрешение : 1920x1080/60Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz 1-канал, разрешение : 1920x1080/60Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
Аудиовыход	RCA	1-канал, RCA (Linear, 1Kd)
Объем HDD	SATA	2 x SATA HDD
Сжатие	Разрешение записи Двойной поток Тип потока	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Поддерживается Видео, Видео & Аудио
Воспроизведение	Разрешение Сеть LAN Последовательный	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Интерфейс Ethernet 4/8 независимый 100 Mbps PoE сетевой интерфейс 1, RS-485
Внешний интерфейс	Интерфейс USB	2, USB 2.0
Сетевые функции	1) IPv6 поддержка. 2) протокол TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, и iSCSI поддержка. 3) TCP, UDP и RTP для одноадресной рассылки.	
Управление системой	Пульт управления IR, USB Мышь	
Основные	Питание Потребление Рабочая температура Рабочая влажность Корпус Габариты (WxDxH) Вес	100-240VAC, 47-63Hz, 3A ≤ 15 W (без HDD) -10 °C ~+55 °C 10% ~ 90% 19-inch standard rack-mounted 1U chassis 445 x 290 x 45(мм) ≤ 2 Kg (без HDD)


ГАБАРИТЫ

SK-RP04 (4 Ch), SK-RP08 (8 Ch)



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

SK-RP04 (4 Ch)



HUVIRON U.S.A.
16682 Millikan Ave. Irvine, CA 92606
Tel : 949.253.9661, Fax : 949.253.9691
E-mail : chlee@huviron.com

GLOBAL BUSINESS DIVISION
#365(Bucheon Technopark 301-901) Samjeong-Dong, Ojeong-Gu, Bucheon-Si,
Gyeonggi-Do, 421-741, THE REPUBLIC OF KOREA
Tel : +82-32-320-1865, Fax : +82-32-326-8686, E-mail : sales@huviron.com